

## Siloschlauch SOSH

### Eigenschaften:

- Lange Lebensdauer durch abriebfeste Seelenqualität
- Flexibel
- Antistatische Schlauchkonstruktion und zusätzlich durch eine eingearbeitete Kupferlitze

### Zulassung/Norm:

- Übertrifft EN ISO 3861:2008

### Einsatzbereiche:

- Zum Be- und Entladen von Silotransportfahrzeugen
- Zur Förderung von hoch abrasiven Medien wie Zement, Kies, Sand, Granulat, Pellets, etc.

### Technische Daten:

Seele:	SBR/NR/BR, glatt, abriebfest, antistatisch
Einlage:	Textileinlagen gewickelt, Kupferlitze
Decke:	SBR, antistatisch
Farbe:	schwarz
Betriebsdruck:	6 bar
Sicherheitsfaktor:	3,15 : 1
Temperaturbereich:	-35 °C bis +80 °C

SEMPERIT 



### Info

Weitere Abmessungen und Anschnitte auf Anfrage.



Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Gewicht g/m	VE	Bestell-Nr.	€ m
75	3	9,0	550	2700	40	15 6002 2030	54,56
75	3	11,0	550	3500	40	15 6002 2032	67,60

(160)