

Loctite 511

Eigenschaften:

- Flüssige Rohrgewindedichtung für Gewinde bis max. R2"

Zulassung/Norm:

- DVGW-Registrierungsnummer: NG-5146 AR 0620

Einsatzgebiete:

- Für das Abdichten von Gewindeverbindungen in Armaturen und Gasgeräten freigegeben

LOCTITE


Typ	Inhalt ml	Gebinde	VE	Bestell-Nr.
511	50	Flasche	12	15 6100 5410

Loctite 542

Eigenschaften:

- Gewindedichtung für hochbelastete Feingewindeverbindungen aus Metall an Hydraulik- und Pneumatikanlagen

Zulassung/Norm:

- Registrierungsnummer: NG-5146 AR 0855
- Getestet nach EN 751-1

Einsatzbereiche:

- Für Anwendungen im Maschinenbau, in der Automobilindustrie und an Land- und Baumaschinen

LOCTITE


Typ	Inhalt ml	Gebinde	VE	Bestell-Nr.
542	50	Flasche	12	15 6100 5411
542	250	Flasche	10	15 6100 5412

(501)

Loctite 577

Eigenschaften:

- Mittelfeste Rohrgewindedichtung für Metallgewinde bis max. R3"
- BAM-Zulassung für den Einsatz im Sauerstoffbereich bis 15 bar und +60 °C

Zulassung/Norm:

- Registrierungsnummer: NG-5146 AR 0621
- Getestet nach EN 751-1

Einsatzbereiche:

- Im Reparaturbereich, da Demontage mit normalem Werkzeug möglich ist

LOCTITE


Typ	Inhalt ml	Gebinde	VE	Bestell-Nr.
577	250	Flasche	10	15 6100 5415
577	50	Tube	12	15 6100 5420

Loctite 5331

Einsatzbereiche:

- Kunststoffgewindedichtung, dauerelastisch für Kunststoffgewinde, Metall-Metall- und Kunststoff-Metall-Kombinationen

Zulassung/Norm:

- Registrierungsnummer: NG-5146 AR 0618
- Getestet nach EN 751-1

LOCTITE


Typ	Inhalt ml	Gebinde	VE	Bestell-Nr.
5331	100	Tube	10	15 6100 5425

(501)